

2030	ECO-TEC2 4500	ECO-TEC2 7500	ECO-TEC2 10000
Artikelnummer	ME5020 56317	ME5021 56318	ME5022 56313
Q max.	82 l/min 4.900 l/u	122 l/min 7.300 l/u	183 l/min 11.000 l/u
H max.	3,1 m	4,0 m	5,4 m
Stroomverbruik	48 W	75 W	110 W
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afmetingen L x B x H	230 x 145 x 192 mm	230 x 145 x 192 mm	230 x 145 x 192 mm
Perszijde	1_1/4"- M	1_1/4"- M	1_1/2"- M
Zuigzijde	1_1/4"- M	1_1/4"- M	1_1/2"- M
Slangtule	Ø 32 /40	Ø 32 /40	Ø 40 / 50
Opvoerhoogte	Debiet	Debiet	Debiet
0 m	4.900 l/u	7.300 l/u	11.000 l/u
1 m	3.600 l/u	5.900 l/u	8.800 l/u
2 m	1.900 l/u	4.200 l/u	6.800 l/u
3 m	0 l/u	2.100 l/u	4.800 l/u
4 m		0 l/u	2.800 l/u
5 m			800 l/u
6 m			0 l/u



Met uitzondering van loopeenheid

2030	ECO-TEC2 13000	ECO-TEC2 16000	ECO-TEC2 20000
Artikelnummer	ME5023 56314	ME5024 56315	ME5025 56316
Q max.	210 l/min 12.600 l/u	257 l/min 15.400 l/u	327 l/min 19.600 l/u
H max.	5,5 m	5,8 m	5,5 m
Stroomverbruik	140 W	190 W	205 W
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afmetingen L x B x H	230 x 145 x 192 mm	230 x 145 x 192 mm	230 x 145 x 192 mm
Perszijde	1_1/2"- M	1_1/2"- M	2"- M
Zuigzijde	1_1/2"- M	1_1/2"- M	2"- M
Slangtule	Ø 40 / 50	Ø 40 / 50	Ø 50 / 63
Opvoerhoogte	Debiet	Debiet	Debiet
0 m	12.600 l/u	15.400 l/u	19.600 l/u
1 m	10.300 l/u	11.900 l/u	15.000 l/u
2 m	7.900 l/u	8.900 l/u	11.000 l/u
3 m	5.400 l/u	6.200 l/u	7.600 l/u
4 m	3.000 l/u	3.900 l/u	4.500 l/u
5 m	1.500 l/u	2.000 l/u	1.500 l/u
6 m	0 l/u	0 l/u	0 l/u



Met uitzondering van loopeenheid

Pompontkalker Artikelnummer 56747 pagina 85

Reinigingsmiddel voor het ontkalken van pompen en onderwaterlampen. 100% biologisch afbreekbaar



Meegelieferd - Pompontkalker 250 ml voor eerste onderhoud +



Eco-Tec2 4500
Eco-Tec2 7500



Eco-Tec2 10000
Eco-Tec2 13000
Eco-Tec2 16000



Eco-Tec2
20000